

FRIGA-BOHN

42, Rue Roger SALENGRO BP 205

69 741 GENAS - FRANCE

Tel. : +33(0)472 471 444 - Fax : +33(0)472 471 399

Email : service.client@lennoxemea.com

FRIGA-BOHNPoste : **Poste 16**
Type : **Cubique**Date 22/05/2021
Version : 4.08**3C-E 3343 L (Multi Refrigerant)****Puissance totale : 4,95 kW****DT1 (Rosée) / DTM (Moyen) : 8 / 8,2 K****Conditions de fonctionnement**

Fluide frigorigène :	R404A
Température de la chambre :	0 °C
Nombre d'appareils :	1
Pression :	-1 bar / 25 bar

Caractéristiques Aérauliques (Par appareil)

Nb. et diamètre des ventilateurs :	3 x 300 mm
Débit d'air :	3770 m3/h
Pression :	0 Pa
Projection d'air :	21 m
Lp (à 4m) :	36 dB(A)

Caractéristiques Batterie (Par appareil)

Surface :	12.7 m ²
Volume :	2,9 dm ³
Pas d'ailettes :	6 mm
Inlet / Outlet :	5/8"-7/8" (D)

Caractéristiques Electriques (Par appareil)

Vitesse de rotation :	1350 tr/min
Puissance absorbée maximale :	3 x 100 W
Intensité de fonctionnement maximale :	3 x 0,7 A
Couplage moteurs :	-
Tension / Nb Phases / Fréquence :	230V / 1 / 50-60Hz

Caractéristiques Dimensionnelles (Par appareil)

Dimensions (L/P/H) :	1533/480/428 mm
Poids net à vide :	31 kg
Colisage (L/P/H) :	1650 / 560 / 510 mm
Poids de l'appareil emballé :	41 kg
Emballage standard :	Caisse en carton

Nous vous rappelons que depuis le 1er janvier 2020, la F-GAS impose des restrictions sur l'utilisation du R404A en Europe. Veuillez-vous assurer de la conformité de votre installation au règlement UE n° 517/2014

(1) Niveau de pression acoustique moyen en dB(A) calculé à 4 m, au niveau des hélices, en champ libre sur plan réfléchissant, donnée à titre indicatif. Seul le spectre de puissance acoustique et la valeur Lw, sont contractuels et utilisables pour la déter

Tous les prix sont des prix publics 2021. Nos offres, devis et acceptations de commandes sont expressément soumis à nos conditions générales de vente.