



OFFICINE MARIO DORIN SINCE 1918
DORIN[®]
 INNOVATION

Modèle: H390CS - PAGE 1


18/02/2019 - Dorin Software v. 18.07

Toutes les données sont soumis au changement


Calcul - H

Input

Modèle	H390CS
Réfrigérant	R404A
Temp. d'évaporation	-25.0 °C
Temp. de condensation	43.0 °C
Température de référence	Point de Rosée
Temp. aspiration	20.0 °C
Temp. sortie évaporateur	20.0 °C
Sousrefroid. du liquide	0.0 K
Tension / phases / fréquence	380-420 V / 3 / 50 Hz
Regulateur de puissance	100%



B = Application standard
 C = Avec ventilateur de culasse ou max surchauffe 20K
 • = Point de Rosée



Calcul des performances


	Conditions standard	A l'évaporateur	Au compresseur
Puissance frigorifique	5310 W	5310 W	5310 W
Puissance absorbée	3.70 kW	3.70 kW	3.70 kW
Chaleur au condenseur	9.00 kW	9.00 kW	9.00 kW
COP	1.43	1.43	1.43
Débit masse	150.5 kg/h	150.5 kg/h	150.5 kg/h
Intensité absorbée	7.0 A	7.0 A	7.0 A
Température de refoulement	115.3 °C	115.3 °C	115.3 °C
Intensité max. de fonct.	9.4 A	9.4 A	9.4 A
Intensité rotor bloqué	43.5 A	43.5 A	43.5 A



Données techniques

Nb. cylindres	2	
Alésage	54	[mm]
Course	49	[mm]
Volume balayé @ 50 Hz	19,53	[m ³ /h]
Volume balayé @ 60 Hz	23,44	[m ³ /h]
Vanne aspiration	28 s.	[mm]
Vanne refoulement	16 s.	[mm]
Charge huile	1,4	[kg]
Poids net	56	[kg]

Encombres [mm]



A - Voyant d'huile

B - Bouchon charge huile

C - Prise basse pression

D - Prise haute pression

E - Bouchon vidange d'huile

F - Resistance carter

DL - Vanne de refoulement

SL - Vanne aspiration

GACO SARL

28, Rue Bencharif Madani
 25000 BELLEVUE/CONSTANTINE - ALGERIE
 Tel. : 031 92 54 56 / 031 93 22 23 - Fax : 031 92 13 45
 Email : gacosarl@gmail.com / benkobbi_fares@yahoo.fr



OFFICINE MARIO DORIN SINCE 1918
DORIN[®]
 INNOVATION

Modèle: H390CS - PAGE 3

18/02/2019 - Dorin Software v. 18.07

Toutes les données sont soumis au changement

Accessoires

TK=Protect par thermik	Standard
REL=Module de protection du moteur	Optional
CH=Résistance carter	Optional
BF=Ventilation pour refroid auxiliaire	Optional
WH=Tête refroidie à eau	Optional
DTC=Injection de liquide	Optional
IP65=Boite de connexions électriques IP65	Standard
UL=compresseur homologué UL	Optional
Pour une utilisation au HFC, il faut commander le compresseur chargé en huile POE. Pour une utilisation au HCFC, il faut commander le compresseur chargé en huile minérale.	
Pour des applications en basse température, prévoir un refroidissement auxiliaire du compresseur.	
La DTC peut diminuer la puissance jusqu'à 10% en fonction du rapport de compression, de la température d'aspiration et de la température ambiante. Consulter notre bureau technique pour plus d'informations.	
Moteurs tension speciale (hors catalogue) sur demande.	
220-240/3/50 (Δ) 380-420/3/50 (Y)	Standard
265-290/3/60 (Δ) 440-480/3/60 (Y)	Optional
475-525/3/50 570-630/3/60	Optional
200/3/50-60 (Δ)	Optional
208-230/3/60 (Δ) 360-400/3/60 (Y)	Optional